



> STAMPA

ECOSYS P6130cdn
ECOSYS P6035cdn

STAMPANTI A COLORI A4

IL COLORE PROFESSIONALE.



Soluzioni di stampa a colori estremamente affidabili e versatili. L'adozione di materiali a lunga durata assicura lunghi cicli di lavoro. La produttività è garantita dalla disponibilità fino a 5 sorgenti carta in linea, le quali permettono l'utilizzo di supporti cartacei di diversi formati e grammature (fino a 220 g / m²). Performance elevate a bassi consumi energetici e impatti ambientali ridotti. I sistemi rappresentano una soluzione "amica" dell'ambiente e del budget aziendale.

- > Fino a 30 pagine al minuto in A4 a colori e in B/N (ECOSYS P6130cdn)
- > Fino a 35 pagine al minuto in A4 a colori e in B/N (ECOSYS P6035cdn)
- > Risoluzione 600x600 dpi - fino a 9.600x600 dpi - tecnologia multibit
- > Tempo di prima pagina: 7/8 secondi in B/N e colore (ECOSYS P6130cdn)
6,5/7,5 secondi in B/N e colore (ECOSYS P6035cdn)
- > Controller di stampa con CPU da 1 GHz
- > Cassetto multiuso (bypass) da 100 fogli e cassetto universale da 500 fogli
- > Fino a 5 sorgenti carta in linea
- > Stampa "mobile" grazie a AirPrint, Mopria e KYOCERA Mobile Print
- > Costi estremamente concorrenziali



ECOSYS è l'acronimo inglese di ECOlogia, ECONomia e SISTema di stampa. I dispositivi ECOSYS, grazie ai componenti a lunga durata, sono stati progettati per massimizzare la durata e minimizzare i costi di gestione. Grazie alla tecnologia ECOSYS, i sistemi KYOCERA richiedono la sostituzione periodica di un unico componente: il toner. Il concetto di design modulare permette di aggiungere funzionalità per migliorare il flusso di lavoro ed essere sempre rispondenti alle necessità dell'utente finale.

Valenze green

Modalità di stampa fronte-retro, modalità di stampa N-up, modalità Risparmio Toner (bozza), Modalità risparmio energetico (stampa a ridotta velocità).

KYOCERA NetViewer

KYOCERA NetViewer permette il monitoraggio e il controllo completo di tutte le stampanti ECOSYS e dei sistemi multifunzione KYOCERA da qualsiasi PC Windows®, fornendo così un'amministrazione di rete ideale. Supporta il protocollo SNMP standard.

ECOSYS P6130cdn ECOSYS P6035cdn

GENERALITÀ

Tecnologia: KYOCERA ECOSYS, Laser a colori

Pannello di controllo:

P6130cdn schermo LCD retro illuminato a 2 linee
P6035cdn schermo LCD retro illuminato a 5 linee

Velocità motore:

P6130cdn fino a 30 pagine al minuto, formato A4, sia a colore che in B/N
P6035cdn fino a 35 pagine al minuto, formato A4, sia a colore che in B/N

Risoluzione: 600 x 600 dpi, tecnologia multibit per una qualità di stampa fino a 9.600 x 600 dpi

Ciclo di lavoro: massimo 100.000 pagine al mese (valore di picco)

Tempo di riscaldamento:

P6130cdn uguale o inferiore 26 secondi dall'accensione
P6035cdn uguale o inferiore 25 secondi dall'accensione

Tempo di prima stampa:

P6130cdn uguale o inferiore 7 secondi mono e 8 secondi a colori
P6035cdn uguale o inferiore 6,5 secondi mono e 7,5 secondi a colori

Dimensioni (Largh. x Prof. x Altezza): 390 mm x 532 mm x 409,5 mm

Peso: Unità principale: circa 28 Kg.

Alimentazione: AC 220 ~ 240 V. 50/60 Hz

Consumo energetico:

P6130cdn	
Stampa	479 W
Modalità Pronto	56 W
Modalità Riposo (risparmio)	2 W
P6035cdn	
Stampa	523 W
Modalità Pronto	65 W
Modalità Riposo (risparmio)	2,1 W

Rumorosità (ISO 7779 / ISO 9296):

P6130cdn	
Stampa a colori:	49,2 dB(A) LpA
Modalità Pronto	38,6 dB(A) LpA
Modalità Risparmio Energetico	46,3 dB(A) LpA
Modalità Riposo	non misurabile
P6035cdn	
Stampa a colori:	51,2 dB(A) LpA
Modalità Pronto	38,9 dB(A) LpA
Modalità Risparmio Energetico	48,2 dB(A) LpA
Modalità Riposo	non misurabile

Certificazioni standard sicurezza: GS, TÜV, CE
Questa unità è realizzata in accordo con le norme ISO 9001 per gli standard di qualità e ISO14001 per i parametri ambientali

GESTIONE CARTA

Tutte le capacità carta indicate si riferiscono a fogli di 80g/m². Si consiglia di utilizzare carta raccomandata da

KYOCERA Document Solutions in condizioni ambientali normali.

Capacità di alimentazione carta: 100 fogli nel cassetto Bypass multi-uso: 60 - 220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Lettera, Formato Legal, Personalizzato (70 x 148 mm - 216 x 356 mm); 500 fogli nel cassetto universale 60 - 163 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Lettera, Formato Legal, Personalizzato (105 x 148 mm - 216 x 356 mm). Capacità massima carta: 2.100 fogli (con cassette aggiuntivi).

Funzionalità fronte/retro: Stampa fronte-retro: 60 - 163 g/m²; A4, A5, B5, Lettera, Formato Legal

Capacità vassoio in uscita:

P6130cdn massimo 250 fogli a faccia in giù con sensore pieno carta
P6035cdn massimo 500 fogli a faccia in giù con sensore pieno carta

CONTROLLER

CPU: PowerPC 4655 / 1 GHz

Memoria: Standard 512 MB di RAM, max. 2.048 MB di RAM

Interfaccia standard: USB 2.0 (alta velocità). 2 x USB Interfaccia Host, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT) Slot per server di stampa interno o hard disk SSD Slot per scheda opzionale (aggiuntiva) SD/SDHC

Linguaggio di controllo: PRESCRIBE IIc

Emulazioni: PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPD 3), PDF Direct Print 1.7, XPS Direct Print

Sistemi operativi: tutti i sistemi operativi Windows correnti, MAC OS X Versione 10.5 o superiore, Unix, Linux e altri sistemi operativi a richiesta

Font/codici a barre: 93 font scalabili per PCL/PostScript, 8 font per Windows Vista, 1 font bitmap, 45 codici a barre (e.g. EAN8, EAN13, EAN128) con generazione automatica di somme di controllo e supporto di codici a barre bidimensionali PDF-417 sotto PRESCRIBE (PCL e altri codici a barre disponibili come opzioni)

Funzioni di sicurezza: IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, Direct Print file PDF criptati, Private Print (stampa riservata), Secure Print (stampa sicura) via SSL, POP su SSL, SMTP su SSL. Kit di Sicurezza Dati (E) con Controllo accesso attraverso 100 codici dipartimentali integrati protegge i dati sull'SSD opzionale.

Supporto per stampa mobile: Applicazione KYOCERA per stampa in mobilità iOS e Android, AirPrint, Mopria

MATERIALI DI CONSUMO

Durata media toner in modalità di stampa continua secondo lo standard ISO/IEC 19798

P6130cdn

Kit Toner TK 5140C, TK-5140M, TK5140Y: ciano, magenta, giallo, durata toner 5.000 pagine A4
Toner iniziale ciano, magenta, giallo, durata toner 2.500 pagine A4

Kit Toner TK 5140K: nero, durata toner 7.000 pagine A4
Toner iniziale nero, durata toner 3.500 pagine A4

Command Center RX

Command Center RX consente di controllare e gestire varie impostazioni accedendo al dispositivo tramite Web browser. Per esempio: aggiornamento automatico delle schermate, personalizzazione delle schermate utente, impostazioni visualizzazione reparti e restrizioni.

Interfaccia USB per memoria flash

I file PDF possono essere stampati direttamente da una memoria USB stick in modo da consentire la loro gestione direttamente dal pannello di controllo della stampante senza utilizzare la funzione stampa da computer

Profili applicativi

Il driver della stampante KX può creare un legame diretto tra applicativi dedicati e profili di stampa predefiniti o personalizzati. Di conseguenza è possibile definire delle impostazioni in modo che tutti i documenti di un utente o di un'applicazione vengano stampati in bianco e nero con la funzione fronte/retro attivata di default, riducendo così i consumi di toner e di carta.

P6035cdn

Kit Toner TK 5150C, TK-5150M, TK5150Y: ciano, magenta, giallo, durata toner 10.000 pagine A4
Toner iniziale ciano, magenta, giallo, durata toner 5.000 pagine A4
Kit Toner TK 5150K: nero, durata toner 12.000 pagine A4
Toner iniziale nero, durata toner 6.000 pagine A4

ACCESSORI OPZIONALI

PF-5100 Cassetto carta (max. 3 unità)

Massimo 500 fogli: 60-220 g/m²; A4, A5, B5, Lettera, Formato Legale, Personalizzato (da 148x210 mm a 216x356 mm)

CB-5100H: mobiletto alto in legno con vano porta carta
Circa 39 cm x 53 cm x 50 cm (L x P x A)

CB-5100L: mobiletto basso in legno con vano porta carta
Circa 39 cm x 53 cm x 37 cm (L x P x A)

Memoria Aggiuntiva: MDDR3-1GB: 1.024 MB, MDDR3-2GB: 2.048 MB.

HD-6 SSD hard disk:

32 GB per una facile gestione documentale

HD-7 SSD hard disk:

128 GB per una facile gestione documentale

Data Security Kit (E): in linea con il livello di sicurezza EAL3

USB IC Card reader + Card authentication kit (B): supporto per varie tipologie di autenticazione

IC Card Reader Holder 10: da integrare al Lettore Scheda USB IC

UG-33: supporto Thin Print

Interfacce opzionali:

IB-50 Gigabit Ethernet

10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

IB-51 Wireless LAN: 802.11b/g/n

2 x Host USB 2.0

VARIANTI DI MODELLO

ECOSYS P6130CDN/KL3: ECOSYS P6130CDN inclusa estensione di garanzia a 3 anni KYOLife

ECOSYS P6035CDN/KL3: ECOSYS P6130CDN inclusa estensione di garanzia a 3 anni KYOLife

GARANZIA

Garanzia standard 2 anni. KYOCERA Document Solutions garantisce il tamburo e il developer per 3 anni o 300.000 pagine (a seconda della condizione che si verifica per prima), purché vengano rispettate le istruzioni per l'uso e per la manutenzione del dispositivo.

KYOLIFE Estensione di garanzia on-site fino a 5 anni per il dispositivo e le opzioni.



* KYOCERA Document Solutions non garantisce che le specifiche siano prive di errori. Tutte le caratteristiche sono soggette a variazioni senza obbligo di preavviso. Tutti i marchi sono riconosciuti. Realizzato: Giugno 2015. Stampato: Giugno 2015. Codice 870M18P156P6130-P6035

KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.
Via Verdi, 89/91 - 20063 Cernusco s/N (MI) Italia
Tel. +39 (02) 92179.1 - Fax +39 (02) 92179600
www.kyoceradocumentsolutions.it - info@dit.kyocera.com