

TASKalfa 

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 3253ci

SISTEMA MULTIFUNZIONE
A4/A3(SRA3) A COLORI

IL TUO ALLEATO SICURO PER L'UFFICIO



Il nuovo sistema multifunzione TASKalfa 3253ci è la soluzione ideale per la gestione dei flussi documentali negli uffici moderni e grazie all'ampio pannello a sfioramento da 10,1 pollici, l'utilizzo risulta semplice e intuitivo.

Affidabilità, qualità di stampa, modularità e sicurezza permettono di raggiungere livelli di produttività personalizzati secondo il volume documentale da gestire, proteggendo i dati aziendali nel pieno rispetto del budget e dell'ambiente che ci circonda.

- > Fino a 32/16 ppm A4/A3 in b/n e a colori
- > Eccezionale qualità dell'immagine grazie all'avanzata tecnologia colore
- > Elevata produttività e risparmio di tempo grazie al sensore di rilevamento presenza che disattiva automaticamente lo stato „stand by“
- > Gestione carta flessibile dal formato A6 fino a SRA3, con vari cassette e capacità totale fino a 7.150 fogli
- > Ampia gamma di opzioni avanzate per la finitura, incluso un finisher interno salva-spazio
- > Sicurezza elevata grazie alle funzioni integrate per la crittografia dei dati, controllo integrità “Run Time”, Secure Boot
- > Supporto completo ai dispositivi mobile per tutte le più comuni tecnologie
- > Controller Fiery opzionale per aumentare la produttività e migliorare la qualità del colore

GENERALITÀ

Tecnologia: KYOCERA Laser a colori con piattaforma di sviluppo HyPAS™ per la personalizzazione del sistema

Dimensione pannello di controllo: Display a sfioramento da 256,5 mm (10,1") a colori, altoparlanti per notifica lavori, inclinazione regolabile 15° - 90°

Velocità di stampa: Fino a 32/16 ppm A4/A3 a colori e in B/N; velocità di stampa in fronte-retro: 32 ppm A4; velocità di copia in fronte-retro: 32 ppm A4

Risoluzione: 4800 dpi equivalenti x 1200 dpi (stampa), 600 x 600 dpi (scansione/copia)

Tempo di riscaldamento dall'accensione: Circa 18 secondi o inferiore

Tempo di uscita prima stampa: Circa 5,9 / 7,7 secondi o inferiore in B/N / a colori

Tempo di uscita prima copia: Circa 6,3/8,5 secondi o inferiore in B/N / a colori (alimentatore di originali), circa 5,3/7,0 secondi o inferiore in B/N / a colori (lastra esposizione)

Processore: Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1,0 GHz

Memoria: standard RAM 4 GB + SSD 32 GB; max RAM 4 GB + SSD 32 GB + HDD 320 GB opzionale

Interfaccia standard: Interfaccia standard USB 3.0 (USB super veloce); 4 x interfacce USB Host, Gigabit Ethernet (10 BaseT/100 BaseT/1000 BaseT, IPv6, IPv4, IPsec, supporto 802.3az), Wi-Fi opzionale (IEEE 802.11b/g/n), 2 x slot eKUIO per print server interno opzionale o per Fax System opzionale, slot per rete Wireless opzionale, slot per scheda SD opzionale, Tag NFC

Dimensioni (L x P x A): Unità principale: 602 x 665 x 790 mm

Peso: Unità principale circa 90 kg

Alimentazione elettrica: AC 220 V - 240 V, 50/60 Hz

Absorbimento elettrico:
Stampa: 580 W
Copia: 580 W
Modalità risparmio energetico: 50 W
Modalità pronto: 50 W
Modalità a riposo: 0,7 W

Rumorosità: (Livello di pressione sonora ISO 7779 distanza misurazione di 1 metro):
Copia/Stampa: 50,4 dB (A) a colori
Modalità pronto: 35 dB (A)

Standard di sicurezza: GS, TÜV, CE

Questo prodotto è realizzato da un'azienda che opera in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001.

GESTIONE CARTA

Tutte le capacità carta indicate sono basate su fogli con spessore massimo 0,11 mm. Usare supporti consigliati da KYOCERA Document Solutions in condizioni ambientali normali.

Capacità carta in ingresso:
Bypass multiuso 150 fogli, 52 - 300 g/m² (Banner 136 - 163 g/m²), A6R - SRA3 (320 x 450 mm), personalizzato (98x148 - 297x457,2); Banner max. 304,8 x 1.220 mm; fogli a rubrica 136 - 256 g/m²; cassette carta universali standard 2 x 500 fogli 52 - 300 g/m²; cassetto superiore A6R - A4R, cassetto inferiore A6R - SRA3

Massima capacità carta con opzioni: 7.150 fogli A4

Modalità di stampa fronte/retro standard: supporta formati A6R - SRA3, 64 - 256 g/m²

Capacità carta in uscita: Standard 500 fogli faccia in giù, massima con opzioni 4.300 fogli

FUNZIONI STAMPA

Linguaggio di controllo: PRESCRIBE

Emulazioni: PCL 6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL 3 (compatibile PostScript 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print e Open XPS

Sistemi operativi: Tutti i sistemi operativi Windows attuali, Mac OS X Versione 10.9 o superiore, UNIX, LINUX e altri sistemi operativi a richiesta

Font/Codici a barre: 93 font scalabili (PCL), 136 font (KPDL3), 8 font (Windows Vista), 1 font Bitmap, 45 tipi di codici a barre monodimensionali più codice a barre bidimensionale (PDF-417)

Caratteristiche di stampa: PDF Direct Print crittografato, stampa IPP, stampa e-mail, stampa WSD, stampa protetta

via SSL, IPsec, SNMPv3, copia veloce, controlla e mantiene, stampa privata, archiviazione del lavoro e funzionalità della gestione dei lavori

Supporto stampa mobile: p KYOCERA Mobile Print per iOS e Android, AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi, Google Cloud Print

FUNZIONI COPIA

Formato massimo dell'originale: A3 / Ledger

Copia continua: 1 - 9999

Zoom: 25 - 400% con incrementi dell'1%

Rapporti riduzioni/ingrandimenti predefiniti: 5R/5I

Modalità di esposizione: Automatica, manuale: 16 incrementi

Regolazione immagine: Testo + foto, testo, foto, diagramma/mappa

Funzionalità digitali: Una scansione molte copie, fascicolazione elettronica, funzione z1n1 e 4in1, ripetizione immagine, numerazione pagina, modalità copertina, copia a libretto, interruzione copia, sovrapposizione modulo, spostamento margine, selezione automatica cassetto, funzione salta pagina bianca, copia carta d'identità.

FUNZIONI SCANSIONE

Funzionalità: Scan to email, Scan to FTP, Scan to SMB, Scan to USB Host, Scansione in casella, TWAIN di rete, scansione WIA/WSD

Velocità di scansione: 180 ipm (300 dpi, A4, fronte-retro con DP-7130) in b/n e a colori

Risoluzione di scansione: 600 dpi x 600 dpi, 400 dpi x 400 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 300 dpi x 300 dpi, 200 dpi x 200 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 256 livelli di grigio per colore

Formato massimo di scansione: A3, Ledger

Riconoscimento originali: Testo, foto, testo + foto, testo leggero/linee sottili, ottimizzato per OCR

Tipi di file: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, PDF crittografato, PDF alta compressione, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, PDF ricercabile (opzionale), file MS Office (opzionale).

FUNZIONE FAX (OPZIONALE)

Compatibilità: ITU-T Super G3

Velocità modem: Max. 33,6 kbps

Velocità di trasmissione: Max. 3 secondi (JBIG)

Velocità di scansione: 2 secondi o inferiore

Formato massimo dell'originale: A3, Banner fino a 1.600 mm

Metodo di compressione: JBIG, MMR, MR, MH

Caratteristiche: network fax, trasmissione ruotata, ricezione ruotata, trasmissione e ricezione crittate, ricezione fax in fronte-retro, ricezione in memoria, mailbox, diagnostica remota, trasmissione e ricezione polling, broadcast, internet fax opzionale, accesso duale con secondo Fax System 12

CONSUMABILI

La durata media del toner si intende con pagine formato A4, modo di stampa continuo e copertura 5%.

TK-8335K Toner kit: toner nero per 25.000 pagine A4

TK-8335C, TK-8335M, TK-8335Y, Toner kit: toner ciano, magenta, giallo per 15.000 pagine A4

WT-8500 Vaschetta di recupero toner: 40.000 pagine (in base alla copertura del 5% B/N : colore = 7:3)

Cartucce punti metallici:
SH-10 5000 x 3, per DF-7100, DF-7120, BF-730
SH-12 5000 x 3, per DF-7110

OPZIONI

Fax System 12
Internet Fax Kit (A)
Scan Extension Kit (A):
Soluzione per scansione PDF ricercabile (OCR integrato), converte in PDF o MS Office (docx, xlsx, pptx)

Printing System 15: Controller Fiery
Printing System Interface Kit 15: scheda di interfaccia per il Controller Fiery

Gestione della carta

DP-7100 Alimentatore automatico di originali: (con inversione), 140 fogli, 35 - 160 g/m² (solo fronte), 50 - 120 g/m² (fronte-retro), A6R - A3, Banner fino a 1.900 mm

DP-7110 Alimentatore automatico di originali: (scansione fronte-retro in un unico passaggio) 270 fogli, 50- 80 g/m², 35 - 220 g/m² (solo fronte), 50 - 220 g/m² (fronte-retro), A6R - A3, Banner fino a 1.900 mm

DP-7130 Alimentatore automatico di documenti: (scansione fronte-retro in un unico passaggio con sensore ultrasonico) 270 fogli, 50- 80 g/m², 35 - 220 g/m² (solo fronte), 50 - 220 g/m² (fronte-retro), A6R - A3, Banner fino a 1.900 mm

DP-7120 Alimentatore automatico di originali: (con inversione), 50 fogli, 45 - 160 g/m² (solo fronte), 50 - 120 g/m² (fronte-retro), A6R - A3, Banner fino a 1.900 mm

DT-730(B) Vassoio documenti

PF-7100 Cassetti carta: 2x 500 fogli, 52 - 300 g/m², A6R - SRA3

PF-7110 Cassetti carta: 2x 1.500 fogli, 52 - 300 g/m², A4, B5, letter

PF-7120 Cassetto laterale A4: 3.000 fogli, 60 - 300 g/m², A4, B5

DF-7100 Finisher interno: Vassoio max. 500 fogli A4; 52 - 300 g/m²; A6R - SRA3, pinzatura fino a 50 fogli A4 o 30 fogli A3 in 3 posizioni

DF-7110* Finisher per documenti + AK-7110:
Vassoio principale: Max. 4.000 fogli A4; Vassoio secondario: 200 fogli A4, 52 - 300 g/m²; max. A6R - SRA3. Pinzatura fino a 65 fogli A4 o 30 fogli A3 in 3 posizioni

DF-7120* Finisher documenti + AK-7110:
Vassoio principale: 1.000 fogli A4, 52 - 300 g/m², A6R - SRA3, pinzatura fino a 50 fogli A4 o 30 fogli A3, in 3 posizioni

AK-7110 Attachment kit per DF-7110, DF-7120:
100 fogli, 52 - 300 g/m², A6R - SRA3
*Per l'installazione dei Finisher esterni è necessaria l'unità Bridge AK-7110

PH-7C/PH-7D Unità di foratura per DF-7120/DF-7110:
2-fori/4-fori/tipo svedese, 60 - 256 g/m², A5R - A3

MT-730(B) Sorter Mailbox per DF-7110:
7 scomparti x 100 fogli A4, 50 fogli A3/B4, 60 - 163 g/m²

BF-730 Unità opuscoli e piegatura tripla per DF-7110
Piegatura a metà: 52 - 256 g/m², A3, B4, A4R
Opuscolo: Max. 16 fogli (64 pagine, 60 - 90 g/m²)
Piegatura senza pinzatura: Max. 5 fogli (60 - 90 g/m²)
Piegatura tripla: Max 5 fogli (60 - 105 g/m², A4R)
Piegatura tripla multipla: 5 fogli (60 - 90 g/m²), 3 fogli (91 - 105 g/m²)

JS-7100 Separatore lavori:
Separatore lavori interno 100 fogli, 52 - 300 g/m², A5R - SRA3

PH-7120: Unità foratura interna per Finisher interno DF-7100

PH-7130: Unità foratura interna per Finisher interno DF-7100 (tipo svedese)

Banner Guide 10: Guida di alimentazione per carta formato banner, 10 fogli

Memorizzazione
HD-12: HDD 320 GB

Supporto tastiera 10
NK-7120 tastierino numerico

USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B)AC:
supporto e licenza per varie tipologie di autenticazione. Il porta schede è standard

UG-33: Supporto ThinPrint

UG-34: Emulazioni (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630)

Interfacce opzionali
IB-35: Interfaccia Direct Wi-Fi
IB-50: Scheda Gigabit-Ethernet 10 BaseT/100 BaseT/1000 BaseT aggiuntiva
IB-51: Interfaccia di rete Wireless (802.11b/g/n)

Copri-lastra tipo (E)
CB-7100W: mobiletto di supporto in legno
CB-7110M: mobiletto di supporto in metallo



KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.
Via Monfalcone 15, 20132 Milano - Italia
Tel +39 0292171 - Fax +39 0292179.604
www.kyoceradocumentsolutions.it

KYOCERA Document Solutions non garantisce che le specifiche siano prive di errori. Tutte le caratteristiche sono soggette a variazioni senza obbligo di preavviso.
Tutti i marchi sono riconosciuti. Realizzato: Gennaio 2019. Stampato: Febbraio 2019.