

TASKalfa 

› PRINT › COPY › SCAN › FAX

TASKalfa 2552ci
TASKalfa 3252ci
TASKalfa 4052ci
TASKalfa 5052ci
TASKalfa 6052ci

SISTEMI MULTIFUNZIONE A3
A COLORI



PERFORMANCE
A COLORI PER
EFFICIENTARE I FLUSSI
DOCUMENTALI.



 **KYOCERA**
Document Solutions

TASKalfa 2552ci - TASKalfa 3252ci

GENERALITÀ

Tecnologia: KYOCERA Laser a Colori con piattaforma di sviluppo HyPAS™ per la personalizzazione del sistema
Pannello di controllo: Display a sfioramento da 22,8 cm (9") a colori, inclinazione regolabile 15° - 90°

Velocità di stampa:

TASKalfa 3252ci: Fino a 32/16 ppm A4/A3 a colori e b/n
TASKalfa 2552ci: Fino a 25/12 ppm A4/A3 a colori e b/n

Risoluzione: 1200 x 1200 dpi, profondità 2bit per una qualità di stampa equivalente a 4800 dpi x 1200 dpi
Tempo di riscaldamento: Circa 18 secondi o inferiore

Tempo di uscita prima pagina:

TASKalfa 3252ci: Circa 5,3/7,0 sec. b/n e colore o inferiore
TASKalfa 2552ci: Circa 6,4/8,5 sec b/n e colore o inferiore

Processore: Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1.0 GHz
Memoria (standard/max.): RAM 4 GB, SSD 32 GB + HDD 320 GB opzionale

Interfacce standard: 4 USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT, slot per print server opzionale, slot scheda SD opzionale, slot per Fax System opzionale

Dimensioni (L x P x A): Unità principale: 602 x 665 x 790 mm

Peso: Unità principale circa 90 kg

Alimentazione elettrica: AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz

Assorbimento elettrico:

TASKalfa 2552ci 500W

TASKalfa 3252ci 600W

Modalità pronto: 40 W

Modalità a riposo: priorità ripristino 7W o inferiore, priorità risparmio energetico 1W o inferiore

Rumorosità: (Livello di pressione sonora ISO 7779/ISO 9296):

	TASKalfa 3252ci	TASKalfa 2552ci
Stampa:	49,3 dB(A) LpA	48,3 dB(A) LpA
Modalità pronto:	29,8 dB(A) LpA	30,1 dB(A) LpA

Standard di sicurezza: GS, TÜV, CE.

Questo prodotto è realizzato da un'azienda che opera in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001. Compatibilità RoHS.

GESTIONE CARTA

Tutte le capacità carta indicate sono basate su fogli con spessore massimo 0,11 mm. Usare supporti consigliati da KYOCERA Document Solutions in condizioni ambientali normali.

Capacità carta in ingresso:

Bypass multiuso 150 fogli, 52 - 300 g/m² (Banner 135 - 165 g/m²), A6R - SRA3 (320 x 450 mm), fogli a rubrica (136 - 256 g/m²), Banner max. 320 x 1.220 mm; cassetti carta 2 x 500 fogli 52 - 300 g/m², 1° cassetto A6R - A4R

2° cassetto A6R - SRA3

Alimentazione buste da 1° cassetto (tipi: DL, C5)

Massima capacità carta con opzioni: 7.150 fogli A4

Modalità di stampa fronte/retro standard: supporta formati A6R - SRA3 (320 x 450 mm), 64 - 256 g/m²

Capacità carta in uscita: Standard 500 fogli faccia in giù, massima con opzioni 4.300 fogli

FUNZIONI STAMPA

Linguaggio di controllo: PRESCRIBE IIc

Emulazioni: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 compatibile), PDF Direct Print, XPS Direct Print and Open XPS

Sistemi operativi: Tutti i sistemi operativi Windows attuali, Mac OS X Versione 10.8 o superiore, UNIX, LINUX e altri sistemi operativi a richiesta

Font/Codici a barre: 93 font scalabili (PCL), 136 font (KPDL3), 8 font (Windows Vista), 1 font Bitmap, 45 tipi di codici a barre monodimensionali più codice a barre bidimensionale PDF-417

Caratteristiche di stampa: PDF Direct Print crittografato, stampa IPP, stampa e-mail, stampa WSD, stampa protetta via SSL, IPsec, SNMPv3, copia veloce, controllo a mantieni, stampa privata, archiviazione del lavoro e funzionalità della gestione dei lavori

Supporto stampa mobile: App KYOCERA Mobile Print per iOS e Android, AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi, Google CLOUD PRINT

FUNZIONI COPIA

Formato massimo dell'originale: A3

Copia continua: 1 - 999

Zoom: 25 - 400% con incrementi dell'1%

Rapporti riduzioni/ingrandimenti predefiniti: 5R/5I

Funzionalità digitali: Una scansione molte copie, fascicolazione elettronica, funzione 2in1 e 4in1, copia ripetizione immagine, numerazione pagina, modalità copertina, copia a libretto, interruzione copia, sovrapposizione modulo, funzione timbro e funzione salta pagina bianca.

Modalità di esposizione: Automatica, manuale: 16 incrementi

Regolazione immagine: Testo + foto, testo, foto, mappa

FUNZIONI SCANSIONE

Funzionalità: Scan to email, Scan to FTP, Scan to SMB, Scan to USB Host, Scan to box, Network TWAIN, scansione WSD

Velocità di scansione: (A4, 300 dpi con DP-7110) 160 ipm in b/n e a colori

Risoluzione di scansione:

600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi (24 bit)

Formato massimo di scansione: A3, Banner fino a 1.900 mm con Alimentatore di originali opzionale

Riconoscimento originali: Testo, foto, testo + foto, ottimizzato per OCR

Protocollo di rete: TCP/IP

Tipi di file: PDF (alta compressione, crittografato, PDF/A), PDF ricercabile (opzionale), JPEG, TIFF, XPS, Open XPS

FUNZIONE FAX (OPZIONALE)

Compatibilità: ITU-T Super G3

Velocità modem: Max. 33.6 kbps

Velocità di trasmissione: Max. 3 secondi (JBIG)

Risoluzione fax:

Normale: 200 x 100 dpi

Fine: 200 x 200 dpi

Superfine: 200 x 400 dpi

Ultrafine: 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

Formato massimo dell'originale: A3, Banner fino a 1.600 mm

Metodo di compressione: JBIG, MMR, MR, MH

Caratteristiche: Internet fax opzionale, network fax, trasmissione ruotata, ricezione ruotata, ricezione fax in fronte-retro, ricezione in memoria, mailbox, diagnostica remota, accesso duale con secondo Fax System 12

CONSUMABILI

La durata dei toner si intende con pagine formato A4, modo di stampa continuo e copertura 5%.

TASKalfa 3252ci

Toner-Kit TK-8335K: Toner nero durata 25.000 pagine

Toner-Kit TK-8335C, TK-8335M, TK-8335Y: Toner ciano, magenta, giallo durata 15.000 pagine

TASKalfa 2552ci

Toner-Kit TK-8345K: Toner nero durata 20.000 pagine

Toner-Kit TK-8345C, TK-8345M, TK-8345Y: Toner ciano, magenta, giallo durata 12.000 pagine

WT-8500 Vaschetta di recupero toner: 40.000 pagine (in base alla copertura del 5%, b/n : colore = 7 : 3)

Cartucce punti metallici:

SH-10 per DF-7100, DF-7120, BF-730

SH-12 per DF-7110

OPZIONI

Fax System 12

Internet Fax Kit (A)

Scan Extension Kit (A):

Soluzione per scansione PDF ricercabile (OCR integrato)

Printing System 15: Controller Fiery (solo per TASKalfa 3252ci)

Kit interfaccia per Printing System 15: scheda d'interfaccia per Fiery (solo per TASKalfa 3252ci)

Gestione della carta

DP-7100 Alimentatore automatico di documenti: (con inversione), 140 fogli, 35 - 160 g/m² (solo fronte), A6R - Banner fino a 1.900 mm

DP-7110 Alimentatore automatico di documenti: (scansione fronte-retro in un unico passaggio) 270 fogli, 35 - 220 g/m² (solo fronte), 50 - 220 g/m² (fronte-retro), A6R - Banner fino a 1.900 mm

DP-7120 Alimentatore automatico di documenti: (con inversione), 50 fogli, 45 - 160 g/m² (solo fronte), 50 - 120 g/m² (fronte-retro) A5R - A3, Banner fino a 1.900 mm

PF-7100 Cassetti carta: 2x 500 fogli, 52 - 300 g/m², A6R - SRA3 (320 x 450 mm), folio

PF-7110 Cassetti carta: 2x 1.500 fogli, 52 - 300 g/m², A4, B5, letter

PF-7120 Cassetto laterale A4: 3.000 fogli, 60 - 300 g/m², A4, B5

DF-730(B) Vassoio documenti

DF-7110* Finisher per documenti + AK-7100:

Unità principale: Max. 4.000 fogli A4 (3.000 fogli in caso di configurazione con BF-730); max. 52 - 300 g/m²; max. B5R - 320 x 450 mm

Vassoio secondario: 200 fogli A4; 52 - 300 g/m²; A6R - 320 x 450 mm

Vassoio secondario (superiore): 100 fogli; 60 - 300 g/m²; A6R - A4

Pinzatura fino a 65 fogli A4 o 30 fogli A3 in 3 posizioni, B5 - 320 x 450 mm

DF-7120* Finisher documenti + AK-7100:

Vassoio principale: 1.000 fogli A4, 52 - 300 g/m², B5 - 320 x 450 mm, pinzatura 3 posizioni fino a 50 fogli A4 o 30 fogli A3

Vassoio secondario: 100 fogli A4, 52 - 300 g/m², A4 - A6R.

PH-7C/PH-7D Unità di foratura per DF-7120/DF-7110:

2-fori/4-fori/tipo svedese, 60 - 300 g/m², A5R - A3

MT-730(B) Sorter Mailbox per DF-7110:

7 scomparti x 100 fogli A4, 50 fogli A3/B4, 60 - 165 g/m²

BF-730 Unità opuscoli e piegatura tripla per DF-7110

Piegatura a metà: 52 - 256 g/m², A3, B4, A4R

Opuscolo: Max. 16 fogli (64 pagine, 60 - 90 g/m²)

Piegatura senza pinzatura: Max. 5 fogli (60 - 90 g/m²)

Piegatura tripla: 60 - 105 g/m², A4R

Piegatura tripla multipla: 5 fogli (60 - 90 g/m²), 3 fogli (91 - 105 g/m²)

JS-7100 Separatore lavori:

Separatore lavori interno 100 fogli, 52 - 300 g/m², A5R - SRA3

DF-7100 Finisher interno

Max. 500 fogli A4; max. 52 - 300 g/m²; pinzatura fino a 50 fogli A4 in 3 posizioni diverse

*Per l'installazione dei Finisher DF-7110 e DF-7120 è necessaria l'unità Bridge AK-7100

PH-7120: Unità foratura interna per Finisher interno DF-7100

PH-7130: Unità foratura interna per Finisher interno DF-7100 (tipo svedese)

Supporto tastiera 10

HD-12: 320 GB HDD

Sicurezza

Data security kit (E): In linea con ISO 15408 (common criteria) con livello di sicurezza EAL3

NK-7100 tastierino numerico

USB IC Card Reader: Card Authentication Kit (B)AC

UG-33: Supporto ThinPrint

UG-34: Emulazioni (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/ Diablo 630)

Interfacce opzionali

IB-35: Interfaccia Direct Wi-Fi

IB-50: Scheda Gigabit-Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT aggiuntiva

IB-51: Interfaccia di rete Wireless

Copilastra tipo (E)

CB-7100W: muletto di supporto in legno

CB-7110M: muletto di supporto in metallo



HyPAS

TASKalfa 4052ci - TASKalfa 5052ci - TASKalfa 6052ci

GENERALITÀ

Tecnologia: KYOCERA Laser a Colori con piattaforma di sviluppo HyPAS™ per la personalizzazione del sistema
Pannello di controllo: Display a sfioramento da 22,8 cm (9") a colori, inclinazione regolabile
15° - 90°

Velocità di stampa

TASKalfa 6052ci: Fino a 55/27 ppm A4/A3 a colori e fino a 60/30 ppm A4/A3 b/n

TASKalfa 5052ci: Fino a 50/25 ppm A4/A3 a colori e b/n
TASKalfa 4052ci: Fino a 40/20 ppm A4/A3 a colori e b/n

Risoluzione: 1200 x 1200 dpi, profondità 2bit per una qualità di stampa equivalente a 4800 dpi x 1200 dpi

Tempo di riscaldamento: Circa 17 secondi o inferiore

Tempo di uscita prima pagina:

TASKalfa 6052ci: Circa 3,4/4,4 sec. b/n e colore o inferiore
TASKalfa 5052ci: Circa 3,7/4,8 sec b/n e colore o inferiore
TASKalfa 4052ci: Circa 4,5/5,9 sec b/n e colore o inferiore

Processore: Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1.2 GHz

Memoria (standard/max.): RAM 4 GB, SSD 8 GB + HDD 320 GB

Interfacce standard: 4 USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT, slot per print server opzionale, slot scheda SD opzionale, slot per Fax System opzionale

Dimensioni (L x P x A): Unità principale: 602 x 665 x 790 mm

Peso: Unità principale circa 95 kg

Alimentazione elettrica: AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz

Absorbimento elettrico:

TASKalfa 6052ci

Stampa: 960 W (colore e b/n)

TASKalfa 5052ci

Stampa 860 W (colore e b/n)

TASKalfa 4052ci

Stampa 730 W (colore e b/n)

Modalità pronto: 60 W

Modalità a riposo: 1 W o inferiore

Rumorosità: (Livello di pressione sonora ISO 7779/ISO 9296):

Stampa:

51,8 dB(A) LpA (TASKalfa 4052ci)

53,9 dB(A) LpA (TASKalfa 5052ci)

54,5 dB(A) LpA (TASKalfa 6052ci)

Modalità pronto:

33,0 dB(A) LpA (TASKalfa 4052ci)

33,0 dB(A) LpA (TASKalfa 5052ci)

33,7 dB(A) LpA (TASKalfa 6052ci)

Standard di sicurezza: GS, TÜV, CE.

Questo prodotto è realizzato da un'azienda che opera in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001. Compatibilità RoHS

GESTIONE CARTA

Tutte le capacità carta indicate sono basate su fogli con spessore massimo 0,11 mm. Usare supporti consigliati da KYOCERA Document Solutions in condizioni ambientali normali.

Capacità carta in ingresso:

Bypass multiuso 150 fogli, 52 - 300 g/m² (Banner 135 - 165 g/m²), A6R - SRA3 (320 x 450 mm), fogli a rubrica (136 - 256 g/m²), Banner max. 320 x 1.220 mm; cassetti carta universali 2 x 500 fogli 52 - 300 g/m², 1° cassetto A6R - A4R

2° cassetto A6R - SRA3

Alimentazione buste da 1° cassetto (tipi: DL, C5)

Massima capacità carta con opzioni: 7.150 fogli A4

Modalità di stampa fronte/retro standard: supporta formati A6R - SRA3 (320 x 450 mm), 64 - 256 g/m²

Capacità carta in uscita: Standard 500 fogli faccia in giù, massima con opzioni 4.300 fogli

FUNZIONI STAMPA

Linguaggio di controllo: PRESCRIBE

Emulazioni: PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), KPDL 3 (compatibile PostScript 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print e Open XPS

Sistemi operativi: Tutti i sistemi operativi Windows attuali, Mac OS X Versione 10.8 o superiore, UNIX, LINUX e altri sistemi operativi a richiesta

Font/Codici a barre: 93 font scalabili (PCL), 136 font (KPDL3), 8 font (Windows Vista), 1 font Bitmap, 45 tipi di codici a barre monodimensionali più codice a barre bidimensionale PDF-417

Caratteristiche di stampa: PDF Direct Print crittografato, stampa IPP, stampa e-mail, stampa WSD, stampa protetta via SSL, IPsec, SNMPv3, copia veloce, controllo e mantieni, stampa privata, archiviazione del lavoro e funzionalità della gestione dei lavori

Supporto stampa mobile: App KYOCERA Mobile Print per iOS e Android, AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi, Google CLOUD PRINT

FUNZIONI COPIA

Formato massimo dell'originale: A3

Copia continua: 1 - 999

Zoom: 25 - 400% con incrementi dell'1%

Rapporti riduzioni/ingrandimenti predefiniti: 5R/5I

Funzionalità digitali: Una scansione molte copie, fascicolazione elettronica, funzione 2in1 e 4in1, copia ripetizione immagine, numerazione pagina, modalità copertina, copia a libretto, interruzione copia, sovrapposizione modulo, funzione timbro e funzione salta pagina bianca.

Modalità di esposizione: Automatica, manuale: 16 incrementi

Regolazione immagine: Testo + foto, testo, foto, mappa

FUNZIONI SCANSIONE

Funzionalità: Scan to email, Scan to FTP, Scan to SMB, Scan to USB Host, Scan to box, Network TWAIN, scansione WSD

Velocità di scansione: (A4, 300 dpi con DP-7110) 180 ipm in b/n e a colori

Risoluzione di scansione: 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi,

200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi (24 bit)

Formato massimo di scansione: A3, Banner fino a 1.900 mm con Alimentatore di originali

opzionale

Riconoscimento originali: Testo, foto, testo + foto, ottimizzato per OCR

Tipi di file: PDF (alta compressione, crittografato, PDF/A), PDF ricercabile (opzionale), JPEG, TIFF, XPS, Open XPS

FUNZIONE FAX (OPZIONALE)

Compatibilità: ITU-T Super G3

Velocità modem: Max. 33.6 kbps

Velocità di trasmissione: Max. 3 secondi (JBIG)

Risoluzione fax:

Normale: 200 x 100 dpi

Fine: 200 x 200 dpi

Superfine: 200 x 400 dpi

Ultrafine: 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

Formato massimo dell'originale: A3, Banner fino a 1.600 mm

Metodo di compressione: JBIG, MMR, MR, MH

Caratteristiche: Internet fax opzionale, network fax, trasmissione ruotata, ricezione ruotata, ricezione fax in fronte-retro, ricezione in memoria, mailbox, diagnostica remota, accesso duale con secondo Fax System 12

CONSUMABILI

La durata dei toner si intende con pagine formato A4, modo di stampa continuo e copertura 5%.

TASKalfa 6052ci/5052ci:

Toner-Kit TK-8515K: Toner nero durata 30.000 pagine

Toner-Kit TK-8515C, TK-8515M, TK-8515Y: Toner ciano,

magenta, giallo durata 25.000 pagine

TASKalfa 4052ci:

Toner-Kit TK-8525K: Toner nero durata 30.000 pagine

Toner-Kit TK-8525C, TK-8525M, TK-8525Y: Toner ciano,

magenta, giallo durata 20.000 pagine

WT-8500 Vaschetta di recupero toner: 40.000 pagine (in base alla copertura del 5%, b/n : colore = 7 : 3)

Cartucce punti metallici:

SH-10 per DF-7100, DF-7120, BF-730

SH-12 per DF-7110

OPZIONI

Fax System 12

Internet Fax Kit (A)

Scan Extension Kit (A):

Soluzione per scansione PDF ricercabile (OCR integrato)

Printing System 15: Controller Fiery

Kit Interfaccia per Printing System 15: scheda d'interfaccia per Fiery

Gestione della carta

DP-7100 Alimentatore automatico di documenti: (con inversione), 140 fogli, 35 - 160 g/m² (solo fronte), A6R - Banner fino a 1.900 mm

DP-7110 Alimentatore automatico di documenti: (scansione fronte-retro in un unico passaggio)

270 fogli, 35 - 220 g/m² (solo fronte), 50 - 220 g/m²

(fronte-retro), A6R - Banner fino a 1.900 mm

PF-7100 Cassetti carta: 2x 500 fogli, 52 - 300 g/m²,

A6R - SRA3 (320 x 450 mm), folio

PF-7110 Cassetti carta: 2x 1.500 fogli, 52 - 300 g/m², A4, B5, letter

PF-7120 Cassetto laterale A4: 3.000 fogli, 60 - 300 g/m², A4, B5

DT-730(B) Vassoio documenti

DF-7110* Finisher per documenti + AK-7100:

Unità principale: Max. 4.000 fogli A4 (3.000 fogli in caso di configurazione con BF-730); max. 52 - 300 g/m²;

max. A6R - SRA3

Vassoio secondario: 200 fogli A4; 52 - 300 g/m²;

A6R - SRA3

AK-7100: 100 fogli; 52 - 300 g/m²; A6R - SRA3

Pinzatura fino a 65 fogli A4 o 30 fogli A3 in 3 posizioni, B5 - SRA3

DF-7120* Finisher documenti + AK-7100:

Vassoio principale: 1.000 fogli A4, 52 - 300 g/m², A6R-SRA3

pinzatura 3 posizioni fino a 50 fogli A4 o 30 fogli SRA3

AK-7100: 100 fogli A4, 52 - 300 g/m², A6R-SRA3

*Per l'installazione dei Finisher DF-7110 e DF-7120 è

necessaria l'unità Bridge AK-7100.

DF-7100 Finisher interno

Max. 500 fogli A4; max. 52 - 300 g/m²; pinzatura fino a

50 fogli A4 in 3 posizioni diverse

PH-7C/PH-7D Unità di foratura per DF-7120/DF-7110:

2-fori/4-fori/tipo svedese, 60 - 300 g/m², A5R - A3

MT-730(B) Sorter Mailbox per DF-7110:

7 scomparti x 100 fogli A4, 50 fogli A3/B4, 60 - 165 g/m²

BF-730 Unità opuscoli e piegatura tripla per DF-7110

Piegatura a metà: 52 - 256 g/m², A3, B4, A4R

Opuscolo: Max. 16 fogli (64 pagine, 60 - 90 g/m²)

Piegatura senza pinzatura: Max. 5 fogli (60 - 90 g/m²)

Piegatura tripla: 60 - 105 g/m², A4R

Piegatura tripla multipla: 5 fogli (60 - 90 g/m²), 3 fogli

(91 - 105 g/m²)

JS-7100 Separatore lavori:

Separatore lavori interno 100 fogli, 52 - 300 g/m², A5R - SRA3

PH-7120: Unità foratura interna per Finisher interno DF-7100

PH-7130: Unità foratura interna per Finisher interno DF-

7100 (tipo svedese)

Supporto tastiera 10

Sicurezza

Data security kit (E): In linea con ISO 15408

(common criteria) con livello di sicurezza EAL3

NK-7100 tastierino numerico

USB IC Card Reader: Card Authentication Kit (B)AC

UG-33: Supporto ThinPrint

UG-34: Emulazioni (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/

Diablo 630)

Interfacce opzionali

IB-35: Interfaccia Direct Wi-Fi

IB-50: Scheda Gigabit-Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/

1000 BaseT aggiuntiva


IB-51: Interfaccia di rete Wireless

Copilastra tipo (E)

CB-7100W: mibiletto di supporto in legno

CB-7110M: mibiletto di supporto in metallo





KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.
Via Monfalcone 15, 20132 Milano - Italia
Tel. +39 0292171 - Fax +39 0292179.604
www.kyoceradocumentsolutions.it - info@dit.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions non garantisce che le specifiche siano prive di errori. Tutte le caratteristiche sono soggette a variazioni senza obbligo di preavviso. Tutti i marchi sono riconosciuti.
Realizzato: Luglio 2016. Stampato: Settembre 2016.

BUSINESS PARTNER AUTORIZZATO KYOCERA

