

# Sistemi performanti e affidabili.

TASKalfa 358ci è un potente sistema multifunzione colore A4 progettato per ambienti aziendali di medie e grandi dimensioni dove performance di sistema elevate e possibilità di upgrading verso soluzioni software e app sono all'ordine del giorno. Il rinnovato display da 7" del pannello di controllo offre un funzionamento intuitivo che consente di scorrere, spostare, avvicinare e allontanare come se si operasse da smartphone e tablet. Funzionalità di sicurezza avanzate come avvio sicuro, Trusted Platform Module (TPM) e Data Security Kit standard.

**TASKalfa 358ci****Multifunzione colore A4****35 ppm colore e B/N****Risoluzione 1.200 x 1.200 dpi**

TASKalfa 358ci

**GENERALI**

KYOCERA TASKalfa sistema laser multifunzione colore, piattaforma di sviluppo software HyPAS™

**Pannello di controllo:** nuova interfaccia utente intuitiva e intelligente, 177,8mm (7") display a sfioramento, a colori, con operatività tipo smartphone/tablet per scorrimento e spostamento, inclinabile da 0-90°

**Velocità motore:** fino a 35 pagine A4 al minuto, velocità stampa fronte-retro: 35 pagine A4 al minuto

**Risoluzione:** stampa 1.200 x 1.200 dpi a velocità ridotta, tecnologia multibit per qualità di stampa fino a 9.600 x 600dpi (stampa), 600 x 600 dpi (scansione/copia)

**Riscaldamento:** massimo 19,7 secondi

**Tempo di uscita prima copia:** massimo 5,5/6,5 secondi in B/N e Colore

**Tempo di uscita prima copia:** massimo 5,9/7,3 secondi in B/N e Colore (piano di copiatura)

**Processore:** Freescale QorIQ T1042 (Quad Core) 1,0GHz

**Memoria:** 4GB RAM, SSD da 16GB, HDD da 320GB opzionale

**Interfacce standard:** 3 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (supporto 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPsec, 802.3az), USB 2.0 (Hi-Speed), 2 slot eKUIO per server di stampa interno opzionale, fax system, slot per SD Card opzionale, tag NFC

**Accounting integrato:** 1.000 codici di reparto

**Dimensioni (L x P x H):** 550mm x 508mm x 612,8mm

**Peso:** 47,4kg

**Alimentazione:** AC 220-240V, 50/60Hz

**Consumo elettrico:** in Copia/Stampa: B/N 563W/Colore 563W; Modo Risparmio energetico: 51W; Modo Pronto: 81W; Modo a Riposo: 0,7W

**Rumorosità (livello di pressione sonora: ISO 7779/ISO 9296):** Stampa colore: 51,2dB(A) LpA  
Stampa Modo silenzioso: 46,9dB LpA (A)  
Stand-by: al di sotto della soglia di misurazione

**Standard di sicurezza:** questa unità è realizzata secondo gli standard di qualità ISO 9001 e gli standard ambientali ISO 14001.

**ALIMENTAZIONE CARTA**

Tutte le capacità di carta indicate si basano su uno spessore massimo della carta di 0,11mm. Utilizzare la carta consigliata da Kyocera Document Solutions in normali condizioni ambientali.

**Capacità carta in ingresso:** vassoio bypass 100 fogli, 60-220g/m<sup>2</sup> (Banner 129-163g/m<sup>2</sup>), A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, personalizzato (da 70 x 148 a 216 x 356mm), Banner max. 216 x 1.220mm;

Cassetto carta universale standard: 500 fogli, 60-220g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, personalizzato (da 105 x 148 a 216 x 356mm); capacità di alimentazione massima con accessori opzionali: 3.100 fogli A4

**Modalità Fronte/Retro standard:** 60-220g/m<sup>2</sup>, A4, A5, B5, Letter, Legal

**Capacità carta in uscita standard:** 500 fogli a faccia in giù con sensore di vano pieno

**FUNZIONI STAMPA**

**Linguaggio del controller:** PRESCRIBE IIc

**Emulazioni:** PCL6 (PCL-XL/PCL-5c), KPDL 3 (PostScript 3 compatibile), PDF Direct Print, XPS Direct Print

**Sistemi operativi:** tutti gli attuali sistemi operativi Windows, MAC OS X Versione 10,9 o successiva, Unix, Linux, così come altri sistemi operativi a richiesta

**Font/codici a barre:** 93 font scalabili (PCL), 136 font (KPDL 3), 8 font (Windows Vista), 1 font Bitmap, 45 tipi di codice a barre monodimensionali, 1 tipo di codice a barre bidimensionale (PDF417)

**Supporto stampa da mobile:** KYOCERA Mobile Print

app per iOS e Android, AirPrint, Mopria, Wi-Fi Direct, stampa da Google cloud, DSK standard

**Opzioni di stampa:** Stampa diretta PDF criptato, stampa IPP, stampa e-mail, stampa WSD, Stampa Sicura via SSL, IPsec, SNMPv3, copia rapida, controlla e mantieni, stampa privata, memorizzazione lavori e funzionalità di gestione lavoro

**FUNZIONI COPIA**

**Formato massimo originale:** A4/Legal

**Copia continua:** 1-9.999

**Escursione zoom:** 25-400% con incrementi dell'1%

**Rapporti di ingrandimento preimpostati:** 5 riduzioni/5 ingrandimenti

**Modalità esposizione:** Automatica, manuale: 9 livelli

**Regolazione immagine:** Testo + Foto, Foto, Testo, Mappa, documento stampato

**Caratteristiche:** una scansione copie multiple, fascicolazione elettronica, copia carta d'identità, 2in1, 4in1, selezione cassetto automatica, salta pagina bianca

**FUNZIONI SCANSIONE**

**Funzionalità:** Scan-to-email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB 3.0, Scan-to-USB Host, Network TWAIN, WIA, scansione WSD

**Velocità di scansione:** DP-5100 fino a 60ipm; DP-5120 fino a 120ipm; DP-5130 fino a 170ipm

**Risoluzione di scansione:** 600, 400, 300, 200dpi, 256 scale di grigio per colore

**Formato massimo di scansione:** A4, Legal, Banner fino a 1.900mm

**Riconoscimento originali:** Testo, foto, testo + foto, testo leggero/linea sottile, ottimizzato per OCR

**Tipi di file:** TIFF, JPEG, XPS, Open XPS, PDF (MMR/JPG PDF compresso/alta compressione), PDF ricercabile (opzionale), file MS Office (opzionale)

**Caratteristiche:** scansione a colori, rubrica integrata, supporto Active Directory, trasferimento dati criptati, invio multiplo (e-mail, fax, cartella SMB/FTP, stampa) simultaneo, salta pagina bianca

**FUNZIONI FAX (OPZIONALE)**

**Compatibilità:** ITU-T Super G3

**Memoria Fax:** 170MB

**Velocità modem:** massimo 33,6kbps

**Tempo di trasmissione:** massimo 3 secondi (JBI)

**Velocità di scansione:** massimo 2,0 secondi

**Rubrica:** 2.000 contatti

**Risoluzione Fax:** Normale: 8 dot/mm x 3,85 linee/mm (200 x 100dpi)  
Fine: 8 dot/mm x 7,7 linee/mm (200 x 200 dpi)  
Superfine: 8 dot/mm x 15,4 linee/mm (200 x 400dpi)  
Ultrafine: 16 dot/mm x 15,4 linee/mm (400 x 400dpi)  
600 x 600dpi  
Mezzitoni: 256 scale di grigio

**Formato massimo originale:** A4/Legal, Banner fino a 1.600mm

**Metodo di compressione:** JBIG, MMR, MR, MH

**Caratteristiche:** fax di rete, trasmissione e ricezione fronte-retro, trasmissione e ricezione criptate, trasmissione e ricezione polling, broadcast

**CONSUMABILI**

Durata media del toner in stampa continua in A4 e copertura del 5%.

**TK-5205K Toner Kit:** toner nero microfine per 18.000 pagine A4

**TK-5205C, TK-5205M, TK-5205Y Toner Kit:** toner microfine ciano, magenta, giallo per 12.000 pagine A4

**WT-5190 vaschetta di recupero toner:** 44.000 fogli (copertura del 5%; in B/N e Colore=7:3)

**Punti metallici:** SH-10 3 x 5.000 per DF-5100/DF-5110/DF-5120

**OPZIONI**

**Fax System 10 (X):** max. 2: Super G3 Fax, Fax di rete

**Internet Fax Kit (A):** opzionale per Fax System 10(X), T.37 via server SMTP/POP3

**DP-5100 Alimentatore di originali con ricircolo del fronte-retro:** 75 fogli, 50-120g/m<sup>2</sup>

**DP-5120 Alimentatore di originali con fronte-retro in un singolo passaggio:** 100 fogli, 50-120g/m<sup>2</sup>

**DP-5130 Alimentatore di originali con fronte-retro in un singolo passaggio:** 270 fogli con rilevamento doppia alimentazione e rilevamento punti metallici, 50-120g/m<sup>2</sup>

**PF-5120 Cassetto carta:** 500 fogli, 60-220g/m<sup>2</sup>; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, personalizzato (da 105 x 148mm a 216 x 356mm)

**PF-5130 Cassetto carta<sup>1</sup>:** 2 x 500 fogli, 60-220g/m<sup>2</sup>; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, personalizzato (da 105 x 148mm a 216 x 356mm)

**PF-5140 Cassetto carta<sup>1</sup>:** 2.000 fogli, 60-220g/m<sup>2</sup>; A4, Letter

**DT-5100 Vassoio documenti:** per gli originali o per la tastiera USB

**JS-5100 Separatore lavori:** separatore lavori interno da 100 fogli, 60-220g/m<sup>2</sup>; A6-A4, Legal

**MT-5100 Fascicolatore mailbox<sup>2</sup>:** 5 scomparti x 100 fogli A4, 60-163g/m<sup>2</sup>, vassoio principale: 500 fogli, A4, 60-220g/m<sup>2</sup>

**DF-5100 Finisher interno:** 300 fogli, 60-220g/m<sup>2</sup>, pinzatura fino a 50 fogli A4, 2 posizioni

**DF-5110 Finisher<sup>2</sup> esterno:** 1.000 fogli, 60-220g/m<sup>2</sup>, pinzatura fino a 50 fogli A4, 2 posizioni

**PH-5110 Unità di foratura:** per DF-5110, 2-fori/4-fori, 60-220g/m<sup>2</sup>, A4

**DF-5120 Finisher<sup>2</sup> esterno:** 3.000 fogli, 60-220g/m<sup>2</sup>, pinzatura fino a 50 fogli A4, 2 posizioni

Unità di foratura non inclusa: 2-fori/4-fori, 60-220g/m<sup>2</sup>, Vassoio secondario A4: massimo 200 fogli A4, 60-220g/m<sup>2</sup>

**HD-11 (B) Unità di archiviazione:** HDD da 320GB

**UG-33:** Supporto ThinPrint

**UG-34:** Emulazione (IBM Printer/EPSON LQ-850/LinePrinter)

**Letto di schede USB IC + Card Authentication Kit (B):** Supporta varie tipologie di autenticazione

**Supporto lettore di schede IC 11:** ad integrazione del lettore di schede USB IC Card

**Scan Extension Kit (A):** Soluzioni di scansione per PDF ricercabile (OCR integrato), converte in PDF o MS Office (docx, xlsx, pptx)

**Interfacce opzionali:**

**IB-50:** Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ45)

**IB-51:** Wireless LAN (802.11b/g/n)

**IB-35:** Interfaccia Direct Wi-Fi

**NK-7100(B):** tastierino numerico

**CB-5110H:** mobiletto in legno con vano porta carta, dimensioni circa 55cm x 51cm x 50cm (L x P x H)

**CB-5110L:** mobiletto in legno con vano porta carta, dimensioni circa 55cm x 51cm x 34cm (L x P x H)

**CB-5120H:** mobiletto in metallo con vano porta carta, dimensioni circa 55cm x 51cm x 50cm (L x P x H)

**CB-5120L:** mobiletto in metallo con vano porta carta, dimensioni circa 55cm x 51cm x 34cm (L x P x H)

1 Richiede PF-5120  
2 L'unità ponte AK-5100 è necessaria per utilizzare MT-5100, DF-5110, DF-5120

TASKalfa 358ci è dotata di componenti estremamente durevoli che garantiscono un funzionamento efficiente e affidabile per soddisfare tutte le richieste di ambienti di lavoro impegnativi.

TASKalfa 358ci offre produttività efficace e massima flessibilità garantendo al contempo minimo impatto sull'ambiente.



KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.  
Via Monfalcone, 15  
20132 MILANO (MI) - Italia  
Tel +39 (02) 92179.1 – Fax +39 (02) 92179604  
[www.kyoceradocumentsolutions.it](http://www.kyoceradocumentsolutions.it)

**Business Partner Autorizzato KYOCERA**

FEBBRAIO2020DSTASKALFA358CI/VER1.0



[kyoceradocumentsolutions.it](http://kyoceradocumentsolutions.it)